


Fleckol[®] Fußbodenöl

Anwendungshinweise: Intensives Pflegemittel für unbehandelte Fußböden.

Fleckol[®] Fußbodenöl ist Produkt für die jährliche Behandlung von imprägniertem oder druckimprägniertem Holz im Außenbereich bzw. Rohem Holz im Innenbereich. Es schützt das Holz gegen Austrocknung, Rissbildung und Verschmutzungen und hat einen wasserabweisenden Effekt.

Fleckol[®] Fußbodenöl kann unter anderem für Bänke, Balkonbrüstungen, Bodenbretter, Bohlen, Holzkonstruktionen, Holzroste, Palisaden, Pfosten, Spielgeräte, Tore, Zäune usw. Sowie zur Pflege von Edelhölzern wie Eiche, Mahagoni, Teak wie z.B. Fensterrahmen, Gartenmöbel, Paneele usw. Verwendet werden.

Das zu behandelnde Holz muss trocken und frei von Farbe, Fett, Schmutz, Staub und Wachsen sein. Fleckol[®] Fußbodenöl wird zumeist mit einem Pinsel aufgetragen, man kann aber auch einen sauberen Lappen verwenden. Fleckol[®] Fußbodenöl gründlich einarbeiten und darauf achten, dass es in Risse und Stirnseiten eindringt. Man kann das Produkt auch im Tauchverfahren anwenden. Nach etwa 30minütiger Wartezeit das überschüssige Öl mit einem Lappen entfernen. Ein Liter Fleckol[®] Fußbodenöl reicht für etwa 15 m² auf neuem gehobeltem Holz und für 5 - 8 m² auf altem oder ungehobeltem Holz.



Standardspezifikationen:

Struktur bei 25 °C: flüssig
Dichte: 0,870 - 0,890 g/cm³

Haltbarkeit: 2 Jahre nach Öffnung.

Lagerung: Vor Frost schützen. Gut verschlossen. Trocken.

Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG): Keine.

Sonstige Inhaltsstoffe: Pflanzliche Öle.

Biologische Abbaubarkeit: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

Artikel-Nr. 7111

Verpackungseinheiten: Karton à 12 x 1 Liter.

Vollständige Trocknung wird, nachdem überschüssiges Öl entfernt wurde, nach etwa 24 Stunden erzielt. Werkzeuge werden mit Testbenzin oder Pinselreiniger gereinigt.

Kennzeichnung nach GefStoffV:

Keine.

Klassifizierung nach ADR/RID:

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportverordnungen.

GISCODE: Keiner.

Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:

CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.