


## Granitpol

**Anwendungshinweise:** Polierpulver für feingeschliffene Granitoberflächen.

Granitpol ist ein Hochglanz Polierpulver für Granit und andere nicht kalkhaltige Steinböden. Durch Anwendung von Granitpol nach dem Schleifen und Polieren mit Diamanten wird dem Stein der „letzte Schliff“ verliehen, wodurch er einen satten Nassglanz erhält.

Vorraussetzung für einen erfolgreichen letzten Poliergang sind das richtige Mittel und die richtige Maschine mit dem entsprechenden Zubehör. Es empfiehlt sich, mit einer Einscheibenmaschine zu arbeiten. Zum Zubehör müssen ein Stahlwoll- und ein Weißer Pad gehören.

Der Weiße Pad wird unter den Treibteller gesetzt. Auf den Weißen Pad kommt der Stahlwollpad (grobe Qualität). Durch Verwendung des Weißen Pads wird die Lebensdauer des Stahlwollpads verlängert und der Prozess erzeugt weniger Dreck (Stahlwollstaub). Granitpol wird auf die zu polierenden Flächen leicht verstreut und mit Wasser angefeuchtet. Die Paste wird dann mit der Maschine in den Boden eingearbeitet bis dieser trocken ist und eine Glanzerhöhung erkennbar ist. Dieser Vorgang wird wiederholt bis die gesamte zu behandelnde Fläche poliert wurde. Hiernach ist es unumgänglich die gesamte Fläche mit Wasser gründlich zu spülen, um Pulverreste zu entfernen und so eventuelle Grauschleier zu vermeiden. Das Wasser mit einem Wassersauger aufnehmen. Wenn die Oberfläche trocken ist, sollte sie noch einmal mit einem Weißen Pad poliert werden, um so



**Standardspezifikationen:**

Struktur bei 25 °C: feines Pulver

**Haltbarkeit:** 2 Jahre nach Öffnung.

**Lagerung:** Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken.

**Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG):** Keine.

**Sonstige Inhaltsstoffe:** Abrasivmittel und Trägerstoff.

**Biologische Abbaubarkeit:** Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

**Artikel-Nr.** 6460

**Verpackungseinheiten:** Karton à 4 x 4 Kg, Karton à 12 x 800g.

das optimale Ergebnis zu erzielen. Nach dem Polieren empfehlen wir die Anwendung von Steintek, um den Boden gegen wasser- und ölhaltige Verschmutzungen zu imprägnieren. Laufende Unterhaltsreinigung sollte mit Stein Kleen oder Stein Seife erfolgen.

**Kennzeichnung nach GefStoffV:**

Keine.

**Klassifizierung nach ADR/RID:**

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportverordnungen.

**GISCODE:** Keiner.



Stand: 01.10.2013

**Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:**

CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland

Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: [info@cebechem.de](mailto:info@cebechem.de) • [www.cebechem.de](http://www.cebechem.de)

*Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.*