



## Steel Clean

**Anwendungshinweise:** Intensivreiniger und Rostlöser für Edelstahl und andere Metalle.

Steel Clean ist eine schwachschäumende, inhibierte phosphorsaure Tensidlösung zur Entfernung von Verunreinigungen auf rostfreien Stahloberflächen. Steel Clean zeichnet sich besonders durch seine rost- und wassersteinlösenden Eigenschaften.

Steel Clean wird im Wisch-, Sprüh- oder Tauchbadverfahren eingesetzt. Es wird unverdünnt (im Tauchbadverfahren) bis 1:50 mit Wasser verdünnt (abhängig vom Verschmutzungsgrad) angewendet und hinterher gründlich mit Wasser abgespült. Das Antrocknen sollte unbedingt vermieden werden.

**ACHTUNG:** Vor Anwendung von Steel Clean sollte unbedingt das Sicherheitsdatenblatt zu Rate gezogen werden.



**Standardspezifikationen:**

Struktur bei 25 °C: flüssig  
Dichte: 1,160 - 1,180 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert: 1,0 ± 0,5 bei 20°C

**Haltbarkeit:** 2 Jahre nach Öffnung.

**Lagerung:** Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken. Von chlorhaltigen Produkten und Laugen getrennt.

**Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG):** 5 – 15% nichtionische Tenside, <5% anionische Tenside.

**Sonstige Inhaltsstoffe:** Phosphorsäure, Lösemittel, Korrosionsinhibitor und Wasser.

**Biologische Abbaubarkeit:** Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

**Artikel-Nr.** 944

**Verpackungseinheiten:** Karton à 4 x 5 Liter.

**Kennzeichnung nach GefStoffV:**

R34 Verursacht Verätzungen.

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

**Klassifizierung nach ADR/RID:**

Klasse: 8

Klassifizierungscode: C1

Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 8

UN-Nummer: 3264 ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Phosphorsäure)

Multiplikator nach ADR/RID 1.1.6.3: 1

Tunnelbeschränkungscode: E

**GISCODE:** Keiner.

**Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:**

CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland

Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

*Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.*