


Ultrapol HG

Anwendungshinweise: Polierpulver für kalkhaltige Steinoberflächen.

Ultrapol HG ist ein HochGlanz Polierpulver für kalkhaltige Steinböden. Durch Anwendung von Ultrapol HG nach dem Schleifen und Polieren mit Diamanten wird dem Stein ein satter Nassglanz verliehen.

Vorraussetzung für einen erfolgreichen letzten Poliergang sind das richtige Mittel und die richtige Maschine mit dem entsprechenden Zubehör. Es empfiehlt sich, mit einer Einscheibenmaschine zu arbeiten. Zum Zubehör muss ein Naturpad gehören; alternativ hierzu können auch ein roter, brauner oder grauer Pad verwendet werden, der Poliervorgang ist mit diesen Pads aber langwieriger.

Der Naturpad wird auf den Treibteller gesetzt. Ultrapol HG wird auf die zu polierenden Flächen leicht verstreut (am besten immer quadratmeterweise) und mit Wasser angefeuchtet. Die Paste wird dann mit der Maschine in den Boden eingearbeitet bis dieser trocken ist und eine Glanzerhöhung erkennbar ist. Dieser Vorgang wird wiederholt bis die gesamte zu behandelnde Fläche poliert wurde. Hiernach ist es unumgänglich die gesamte Fläche mit Wasser gründlich zu spülen, um Pulverreste zu entfernen und so eventuelle Grauschleier zu vermeiden. Das Wasser mit einem Wasserausauger aufnehmen. Wenn die Oberfläche trocken ist, sollte sie noch einmal mit einem Weißen Pad poliert werden, um so das optimale Ergebnis zu erzielen. Nach dem Polieren empfehlen wir



Standardspezifikationen:

Struktur bei 25 °C: Pulver
pH-Wert: 2,0 - 4,0 (als Paste)

Haltbarkeit: 2 Jahre nach Öffnung.

Lagerung: Frostfrei. Gut verschlossen. Trocken.

Inhaltsstoffe (nach 648/2004/EG): Keine.

Sonstige Inhaltsstoffe: Abrasivmittel, Trägerstoff und Oxalsäure.

Biologische Abbaubarkeit: Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der Verordnung EG 648/2004 über Detergenzien.

Artikel-Nr. 6410

Verpackungseinheiten: Kartons à 4 x 4 Kg, Kartons à 12 x 800g.

die Anwendung von Steintek, um den Boden gegen wasser- und ölhaltige Verschmutzungen zu imprägnieren. Laufende Unterhaltsreinigung sollte mit Stein Kleen oder Stein Seife erfolgen. ACHTUNG: Vor Anwendung Sicherheitsdatenblatt konsultieren.

Kennzeichnung nach GefStoffV:

R21/22 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Klassifizierung nach ADR/RID:

Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportverordnungen.

GISCODE: Keiner.



Stand: 04.06.2014

Für Muster, technische Beratung und weitere Information wenden Sie sich bitte an:
CEBE Reinigungschemie GmbH • Ruhrstraße 47 • 22761 Hamburg • Deutschland
Fon 040 / 851 82 - 0 • Fax 040 / 851 82 - 29 • Email: info@cebechem.de • www.cebechem.de

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse: Sie sollen über unsere Produkte und ihre Einsatzmöglichkeiten informieren. Jegliche Haftung aus unseren Anwendungshinweisen ist ausgeschlossen.